LifYDY 2x0,10 qmm

Verwendung:

- Miniatursteuerleitung für Kleinstgeräte, Alarmsysteme, Lichtschranken, Meldesysteme, etc., wo höchste Flexiblilität und Störsicherheit bei geringem Außendurchmesser erforderlich ist.

Aufbau:

- Leiter: Cu-Litze, blank, 51 x 0,0mm
- Aderisolation: PVC nach VDE 0207
- Farbcode: DIN 47100
- Verseilung: Adern in Lagen
- Abschirmung: Cu-Wendelschirm, blank
- Mantel: S-PVC nach VDE 0207
- Mantelfarbe: schwarz, RAL 9005
- Außendurchmesser: ca. 3,6mm

Technische Eigenschaften:

- Isolationswiderstand: mind. 200MOhm x km bei 20°C
- Betriebsspannung: 300V
- Prüfspannung: 900V
- Leiterwiderstand: 200Ohm/km
- Temperaturbereich: ruhend: -20°C bis +70°C
  bewegt: -5°C bis +70°C
- Biegeradius: min. 10 x AD

Artikel-Nr. 4330020101

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.