Silikon UL 3239 AWG 2 - 8 150°C

Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

- Leiter: Kupfer verzinnt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 2 - 8
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar
  andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1

Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.

Artikelnummer: 7783+AWG+kV+Farbe

Ø Ader mm²	Drahtstärke qmm	Aufbau mm	Stromspannung	Wandstärke mm	Durchmesser mm	Lager-Nummer
AWG 2	34,45	259 x 0,40	25 kV	1,57	11,76	77830225+Farbe
AWG 4	21,55	133 x 0,45	25 kV	1,57	9,98	77830425+Farbe
AWG 6	13,57	133 x 0,36	15 kV	1,14	7,70	77830615+Farbe
AWG 6	13,57	133 x 0,36	25 kV	1,57	9,98	77830625+Farbe
AWG 8	8,61	133 x 0,28	15 kV	1,14	6,58	77830815+Farbe
AWG 8	8,61	133 x 0,28	25 kV	1,57	7,44	77830825+Farbe
AWG 8	8,61	133 x 0,28	40 kV	2,46	9,22	77830840+Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.