LiYY 1x1 qmm schwarz

Aufbau

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602 ETP1 DIN46431 DIN40500
- Leiteraufbau: 1,00 qmm - 32x0,200 mm
- Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Teil 4 YI2
- Shorehärte: A89 +/- 3
- Aderdurchmesser: 2,10 mm
- Aderzahl: 1
- Farbcode: schwarz
- Mantelisolation: PVC nach VDE 0207 Teil 5 YM2
- Shorehärte: A77 +/- 3
- Mantelfarbe: RAL 9005 tiefschwarz
- Außendurchmesser: 3,10 +/- 0,2 mm

Elektrische und mechanische Werte

- Betriebsspannung Uo: 300V AC
- Prüfspannung: 2000V AC
- Temperaturbereich statisch: -30°C bis +70°C
- Temperaturbereich dynamisch: -20°C bis +70°C
- Biegeradius statisch: 10,0 x Außendurchmesser
- Biegeradius dynamisch: 15,0 x Außendurchmesser

Eigenschaften

RoHS 2011/65EU
CE - Konform

Artikelnummer: 2101010010

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.