

## Netzleitung SJ, SJOW, SJOOW 300V AWG 18 UL/cUL

### Aufbau

- Leiter: flexibles verseiltes blankes Kupfer oder verzinntes Kupfer nach ASTM B-174 und UL62
- Aderisolation: EPR Klasse 3 entspricht Tabelle 8 von UL62
- Aderfarbcode: ICEA S-58-679, Methode 1, Tabelle 1
  - 2/C schwarz, weiß
  - 3/C schwarz, weiß, grün
  - 4/C schwarz, weiß, rot, grün
  - 5/C schwarz, weiß, rot, grün, orange
- Verkabelung: Isolierte Leiter werden ohne Füllstoff rund montiert
- Außenmantel: CPE Klasse 1.4 entspricht Tabelle 11 von UL62
- Mantelfarbe: schwarz, andere Farben auf Anfrage möglich
- Bedruckung gemäß UL62 E501490

### Technische Daten

- Betriebsspannung UL: 300 V
- Prüfspannung: 3000 V
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C

### Eigenschaften

- ölbeständige EPDM-Elastomer-Gummi-Isolierung
- ausgezeichnete Flexibilität, beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Ozon, Sonnenlicht und Wasser
- gute Witterungsbeständigkeit
- Wetter-, Öl- und Wasserbeständigkeit nach UL 62 und UL 2556
- Flammtest nach FT2, MSHA nach Wunsch
- Mindestbiegeradius fest verlegt: 6 x Gesamtdurchmesser des Kabels  
bewegt: 8 x Gesamtdurchmesser des Kabels

Aderanzahl	Leiteraufbau mm	Isolationsstärke mm	Mantelstärke mm	Gesamtdurchmesser mm	Lagernummer
2	28x0,193	0,76	0,76	7,2 +/-0,2	2181218010
3	28x0,193	0,76	0,76	7,7 +/-0,2	2181318010
4	28x0,193	0,76	0,76	8,4 +/-0,2	2181418010
5	28x0,193	0,76	0,76	9,1 +/-0,2	2181518010

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr