H01N2-E Schweißleitung

Aufbau

- Leiter: Cu-Litze blank, fein- bzw. feinstdrähtig nach VDE 0295 bzw. IEC 60228
- Trennschicht
- Außenmantel: Neopren
- Mantelfarbe: schwarz

Technische Daten

- bei Nennspannung: Uo/U 100/100 V
- Prüfspannung: 1.000 V
- Biegeradius:
  H01N2-D 12 x Kabeldurchmesser
  H01N2-E 10 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich:
  bewegt -25°C bis +80°C
  unbewegt -40°C bis +80°C

Ø mm²	Cu-Inhalt kg/km	Litzen-Aufbau	Außen-Ø mm min. - max.	Mantelwanddicke Nennwert mm	Gewicht kg/km	Lager-Nummer
10	96,0	566 x 0,15	6,2 - 8,4	1,2	119,0	2811910010
16	154,0	903 x 0,15	7,5 - 9,5	1,2	181,0	2811916010
25	240,0	1407 x 0,15	805 - 11,0	1,2	270,0	2811925010
35	336,0	1974 x 0,15	10,0 - 12,5	1,2	363,0	2811935010
50	480,0	2830 x 0,15	12,0 - 15,0	1,5	528,0	2811950010
70	672,0	3952 x 0,15	13,5 - 17,0	1,5	716,0	2811970010
95	912,0	5370 x 0,15	16,0 - 19,5	1,8	994,0	2811995010

Ømm²	Cu-Inhalt kg/km	Litzen-Aufbau	Außen-Ø mm min. - max.	Mantelwanddicke Nennwert mm	Gewicht kg/km	Lager-Nummer
120	1.152,0	3819 x 0,20	17,5 - 21,5	1,8	1.228,0	2811912010

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.