

Silikon UL 3132 AWG 16 - AWG 24 verzinkt

Aufbau

- Leiter: flexible verzinnte Kupferdrähte
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Isoltionshärte: 70 +/- ShA

Technische Daten

- Betriebsspannung: 300 V
- Temperaturbereich: -50°C bis +150°C
- Talkum: ja

Bedruckung CSA AWM I A 150 °C 300 V FT2 (UR) AWM STYLE 3132

AWG- Nr.	Aufbau max. mm	Ader Ø mm	Ø Isolationsstärke	min. Isolationsstärke	Schlaglänge mm	Artikel #
24	7 x 0,20	1,5 +/- 0,1	0,38	0,33	15 +/- 2	780224 + Farbe
22	12 x 0,20	1,8 +/- 0,1	0,38	0,33	16 +/- 2	780222 + Farbe
20	17 x 0,20	1,9 +/_ 0,1	0,38	0,33	25 +/- 5	780220 + Farbe
18	26 x 0,20	2,1 +/- 0,1	0,38	0,33	40 +/- 5	780218 + Farbe
16	42 x 0,20	2,4 +/- 0,1	0,38	0,33	45 +/- 5	780216 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr