



## Glasseidenisierte UL 5335 600V +450°C

### Eigenschaften Allgemein

- Maximale Temperatur im Dauerbetrieb: +450 °C
- Gute Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit

### Zulassungen / Normen

- UL-Zulassung gemäß Norm UL 758 - Zulassung Nr.: E501490
- cUL-Zulassung (CSA) gemäß Norm C22.2 Nr. 210 - Zulassung Nr.: E501490
- Vernickeltes Kupfer gemäß Klasse 2% oder 27% gemäß Norm ASTM B355
- Nickel Typ 200 gemäß Norm ASTM B160
- "Horizontal flame test" gemäß UL-Zulassung
- FT2 „flame rating“ gemäß cUL-Zulassung

### Anwendungen

- Verdrahtung von Industrieöfen und Trockenkammern
- Verdrahtung von Widerständen, Filtereinsätzen, Heizplatten und Ringheizkörpern
- Verdrahtung von Haushaltsgeräten für den häuslichen oder gewerblichen Gebrauch

AWG	qmm	Nenn Durchmesser (mm)	Artikel-Nr.
22	0,34	2,4	UL53352200
-	0,5	2,6	UL53350500
20	0,6	2,6	UL53352000
-	0,75	2,8	UL53350750
18	-	2,9	UL53351800
-	1	2,9	UL53350100
16	1,34	3,2	UL53351600
-	1,5	3,2	UL53350150
14	-	3,5	UL53351400
-	2,5	3,7	UL53350250
12	-	4,0	UL53351200
-	4	4,2	UL53350400
10	-	5,3	UL53351000
-	6	5,5	UL53350600

AWG	qmm	Nennendurchmesser (mm)	Artikel-Nr.
8	-	6,1	UL53350800
-	10	6,4	UL53350010
6	-	7,2	UL53350600
-	16	7,6	UL53350016
4	-	8,7	UL53350400
-	25	9,0	UL53350025
2	35	10,8	UL53350200
1	-	11,7	UL53350100
-	50	12,5	UL53350050
1/0	-	12,9	UL53351/00
2/0	70	14,3	UL53352/00
3/0	-	15,6	UL53353/00
-	95	16,3	UL53350095
4/0	-	17,1	UL53354/00
-	120	17,9	UL53350120

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr