



LiYY UL/cUL 2461/1061 30x0,34mm²

Aufbau:

- Leiter: CU-ETP1 nach DIN EN 13602; 19x0,15 mm blank
- Aderisolation: UL-PVC; Ø 1,30 ± 0,10 mm; Style 1061
- Aderfarbe: DIN 47100
- Gesamtverseilung: Alle Adern in Lagen verseilt + Vlies
- Endmantel: UL-PVC; Class 43, 80°C; Ø 10,40 ± 0,30 mm; Style 2461
- Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005, matt
- Bedruckung via TSD in ws: E472542 "RU" AWM STYLE 2461 80°C 300V "cRU"
AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 KW/JJ CE

Technische Daten

- Leiterwiderstand: max. 53 Ω/km
- Nennspannung: 300 V
- Prüfspannung: 2,0 kV
- Biegeradius fest: 7,5 x Außendurchmesser
bewegt: 12,5 x Außendurchmesser
- Temperaturbereich fest: -5°C bis +80°C
bewegt: -40°C bis +80°C

Artikelnummer: 4043019341

-
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
 - Alle Angaben ohne Gewähr