

Triax Kabel LI6YC6YC11Y 0,15mm²

Leiteraufbau und -Beschreibung

Ader 0,15mm²

- Leiterwerkstoff: Cu-ETP 1
- Kupfer, verzinkt: nach DIN EN 13602
- Leiteraufbau: 19 x 0,10 mm
- Isolierung: FEP
- D / mm: 1,5 +/- 0,05
- Aderfarbe: Natur

Schirmung

- Geflecht aus: verz. Cu-Draht max. 0,11mm
- optische Bedeckung: ≥ 85%

Innenmantel FEP

- D / mm: 2,5 +/- 0,10
- Mantelfarbe: Weiß

Schirmung

- Geflecht aus: verz. Cu-Draht max. 0,13mm
- optische Bedeckung: ≥ 85%

Mantel PUR

Separator Vlies

- D / mm: 4,75 ± 0,20
- Mantelfarbe: Schwarz

Elektrische Eigenschaften

- Betriebsspannung: 30 V
- Impedanz: 50±5 Ohm/km
- Kapazität: 100±3 pF/m
- Prüfspannung: Ader/Schirm 750 V AC
- Leitungsgewicht: ca. 35 kg/km

Artikelnummer **K64991336**

-
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
 - Alle Angaben ohne Gewähr