

YCY-JZ, transparent - 0,50 mm²

- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrätig
- Aufbau: nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
- Adern: Spezial-PVC
- Aderkennzeichnung: 0,50 mm² bis einschl. 25,0 mm² - schwarze Adern mit fortlfd. Ziffernaufdruck ab 35,0 mm² - farbige Adern nach VDE 0293
- Schutzleiter grüngelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Innenmantel aus Spezial-PVC
- Abschirmgeflecht aus verzinnnten Cu-Drähten
- Außenmantel Spezial-PVC
- Mantelfarbe transparent
- Nennspannung U₀/U: 300 / 500 V
- Prüfspannung: 4.000 V
- Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MΩm x km
- Biegeradius: 20 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +70°C
bewegt -5°C bis +70°C
- Flammwidrigkeit: gemäß IEC 60332-1

Querschnitt mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamtgewicht kg/km	Lager-Nummer
2 x 0,5 0Z	32,0	7,0	69,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
3 x 0,5	39,0	7,6	83,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
4 x 0,5	46,0	8,0	95,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
5 x 0,5	52,0	8,6	107,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
6 x 0,5	66,0	9,3	120,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
7 x 0,5	68,0	9,3	136,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
12 x 0,5	121,0	12,0	195,0	471 + Adernzahl + Querschnitt

Querschnitt mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamtgewicht kg/km	Lager-Nummer
18 x 0,5	156,0	13,7	277,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
20 x 0,5	175,0	14,3	305,0	471 + Adernzahl + Querschnitt
50 x 0,5	407,0	21,5	740,0	471 + Adernzahl + Querschnitt

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr