# LiYCY-O(TP), paarig verseilt - 0,34 mm²

- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrähtig
- Aufbau: blanke Cu-Litze 7 x 0,25 mm²
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Kennzeichnung: gemäß DIN 47100
- Adern: je 2 Adern zum Paar verseilt
- Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbandierung
- Abschirmgeflecht: aus verzinnten Cu-Drähten
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7032
- Betriebsspitzenspannung: 300 V
  ab 2,50 mm² 500 V
  (nicht für Starkstromanwendungen zugelassen!)
- Prüfspannung: 800 V
  ab 0,25 mm² 1.200 V
- Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MOhm x km
- Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich:
  in Ruhe -30°C bis +80°C
  bewegt -5°C bis +70°C
- Flammwidrigkeit: gemäß IEC 60332-1

| Querschnitt mm² | Cu-Gewicht kg/km | Außen-Ø mm | Gesamtgewicht kg/km | Lager-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 x 0,34 | 26,0 | 7,3 | 52,0 | 4202034 |
| 3 x 2 x 0,34 | 40,0 | 7,6 | 68,0 | 4203034 |
| 4 x 2 x 0,34 | 52,0 | 8,1 | 90,0 | 4204034 |
| 5 x 2 x 0,34 | 65,7 | 9,4 | 103,0 | 4205034 |
| 6 x 2 x 0,34 | 68,0 | 10,2 | 117,0 | 4206034 |
| 8 x 2 x 0,34 | 88,0 | 10,8 | 146,0 | 4208034 |
| 10 x 2 x 0,34 | 125,8 | 11,7 | 186,0 | 4210034 |
| 12 x 2 x 0,34 | 138,0 | 13,4 | 219,0 | 4214034 |
| 16 x 2 x 0,34 | 164,0 | 14,9 | 270,0 | 4216034 |
| 18 x 2 x 0,34 | 192,6 | 15,0 | 300,0 | 4218034 |

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.