

FLY

- Leiter: weichgeglühtes Elektrolyt-Kupfer, blank
- Isolierung: PVC DIN-ISO 6722, Klasse A
- Temperaturbereich: -25°C bis +90°C
- Temperaturbeständigkeit: gilt für die Dauer von 3.000 h

NennØ mm ²	Aufbau	Einzeldrähte Ø max. mm	Ø max. mm	Widerstand bei 20°C max. m ² /m	Isolierung Wanddicke mm	AußenØ min./max. mm/mm	CU Zahl	Gewicht ca. kg/1000m	Artic number
0,22	7	0,21	0,7	84,8	0,3	1,1/1,3	2,1	3,5	310022 + Farb
0,38	12	0,21	0,9	54,4	0,3	1,3/1,5	3,6	5,0	310038 + Farb
0,41	13	0,21	1,0	44,3	0,4	1,6/1,8	4,6	6,5	310041 + Farb
0,50	16	0,21	1,1	37,1	0,6	2,0/2,3	4,8	8,5	310050 + Farb
0,75	24	0,21	1,3	24,7	0,6	2,2/2,5	7,2	11,5	310075 + Farb
1,0	32	0,21	1,5	18,5	0,6	2,4/2,7	9,6	14,5	310100 + Farb
1,5	30	0,26	1,8	12,7	0,6	2,7/3,0	14,4	19,5	310150 + Farb
2,5	50	0,26	2,2	7,6	0,7	3,3/3,6	24,0	31,0	310250 + Farb
4,0	56	0,31	2,8	4,71	0,8	4,0/4,4	38,0	49,0	310400 + Farb
6,0	84	0,31	3,4	3,14	0,8	4,6/5,0	58,0	70,0	310600 + Farb

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr