

UL 1061/10002

- Leiter: Kupfer vezinnt nach EN 13602
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Kennzeichnung: Label
- Prüfspannung: 2.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis 105°C
bewegt -5°C bis 105°C
- flammwidrig nach UL 1581 VW-1/ UL2556 FV-2

AWG-Nr.	Aufbau max. mm	Ader Ø mm	max. Leiterwiderstand ?/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
28	7 x 0,127	0,90	215,0	0,9	2,2	76728 + Farbe
26	7 x 0,160	1,00	132,0	1,4	2,4	76726 + Farbe
24	7 x 0,203	1,15	86,8	2,1	3,2	76724 + Farbe
22	7 x 0,254	1,30	55,5	3,7	4,8	76722 + Farbe
20	7 x 0,320	1,50	33,0	5,5	7,3	76720 + Farbe
18	7 x 0,404	1,80	21,0	8,5	13,0	76718 + Farbe
16	19 x 0,30	2,20	13,9	13,5	16,6	76716 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr