

Y/EB-OZ - 1,50 mm²

Flexible Steuerleitung mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen

Aufbau

- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrähtig
- Litzenaufbau: nach VDE 0295, Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
- Adern: Spezial-PVC
- Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: blau, RAL 5015

Technische Daten

- Nennspannung: U₀/U 300/500 V
- Prüfspannung: 2.000 V
- Isolationswiderstand bei +20°C: ≥ 20 MΩm x km
- Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +70°C
 - bewegt -5°C bis +70°C

Eigenschaften

- flammwidrig gemäß IEC 60332-1

Ø mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
2 x 1,5 OZ	28,8	6,6	100,0	2690020150
3 x 1,5	43,2	6,8	110,0	2690030150
4 x 1,5	57,6	7,4	125,0	2690040150
5 x 1,5	72,0	8,3	145,0	2690050150
7 x 1,5	100,8	9,1	195,0	2690070150

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr