LIH 125

Construction

- Conductor: stranded copper wire - tinned
- Insulation: TPE-V - (12Y)
- Temperature range: static -40°C to +125°C
  dynamic -25°C to +125°C
- Insulation resistance: min. 200 MOhm x km at +20°C
- Test voltage: up to 0.14 mm² 1.200 V
  0.25 mm² and over 2.500 V

Properties

- flammable
- halogen-free

Ø mm²	Stranding mm	Core-Ø mm	Operating voltage V	Copper weight kg/km	Article number
0,14	18 x 0,10	0,9	450	1,4	62125014 + colour
0,25	14 x 0,15	1,3	450	2,4	62125025 + colour
0,34	19 x 0,15	1,4	500	3,3	62125034 + colour
0,50	16 x 0,20	1,6	500	4,8	62125050 + colour
0,75	24 x 0,20	1,8	500	7,2	62125075 + colour
1,00	32 x0,20	2,0	500	9,6	62125100 + colour
1,50	30 x 0,25	2,4	500	14,4	62125150 + colour
2,50	50 x 0,25	3,2	500	24,0	62125250 + colour

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.