SO-FLRY11Y 6x 1,00 + 1x 1,50qmm

Aufbau

- Leiter: Kupfer blank, Cu-ETP-1 gemäß EN 13602
- Drahtaufbau: 32x0,20qmm (1,00qmm)
  30x0,25qmm (1,50qmm)
- Isolierung: PVC gemäß ISO 6722 Klasse A
- Aderfarben: bl, rt, sw, br, gn, ge für 1,50qmm ws
- Nennwanddicke: 0,30mm für 1,00qmm
- Nennwanddicke: 0,35mm für 1,50qmm
- Aderdurchmesser: 1,40mm für 1,00qmm
  1,70mm für 1,50qmm

Technische Daten

- Prüfspannung: 2.000V
- Betriebsspannung: 60V
- Leiterwiderstand: max. 18,5 Ω/km für 1,00qmm
  max. 12,7 Ω/km für 1,50qmm
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C / 3.000 h

- Außenmantel: - Polyether-Polyurethan nach DIN VDE 0282 Teil 10 Anhang A
  - Cadmium und FCKW frei Mischungsnr.: 11Y
  - Ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803, seewasserbeständig
  - Shorehärte des Mantels: Shore 85 A
  - Manteldurchmesser: 9,50mm +/- 0,50qmm
  - Mantelfarbe: schwarz

Verwendungen:

Schlauchleitung für hohe Beanspruchungen im Nutzfahrzeugbereich. Gute chemische Beständigkeit gegenüber verdünnten Säuren, wässrige alkalische Lösungen, Benzin, Öle, Fette und Kühlschmierstoffe.

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.