

Netzleitung SO, SOW, SOOW 600V UL62 und UL/cUL 90°C AWG6

Aufbau

- Leiter: flexibles blankes Kupfer oder verzinntes Kupfer nach ASTM B-174 und UL62
 - Trenner: Papierband bei Bedarf
 - Aderisolation: EPR Klasse 3 entspricht Tabelle 8 von UL62
 - Aderfarbcode: ICEA S-58-679, Methode 1, Tabelle 1
 - 2/C schwarz, weiß
 - 3/C schwarz, weiß, grün
 - 4/C schwarz, weiß, grün, rot
 - 5/C schwarz, weiß, grün, rot, orange
- | Nummer Farb Indikator | | | |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|
| von der Ader | | von der Ader | von der Ader |
| 1 schwarz | | 8 rot schwarz | 15 blau weiß |
| 2 weiß | | 9 grün schwarz | 16 schwarz rot |
| 3 rot | | 10 orange schwarz | 17 weiß rot |
| 4 grün | | 11 blau schwarz | 18 orange rot |
| 5 orange | | 12 schwarz weiß | 19 blau rot |
| 6 blau | | 13 rot weiß | 20 rot grün |
| 7 weiß schwarz | | 14 grün weiß | 21 orange grün |
- Verkabelung: Isolierte Leiter werden rund montiert (Integrierte Version)
 - Trenner: Papier- oder Polyesterband unter dem Mantel (bei den Kabeln mit 5 Adern)
 - Außenmantel: CPE Klasse 1.4 entspricht Tabelle 11 von UL62
 - Mantelfarbe: schwarz, andere Farben auf Anfrage möglich
 - Bedruckung gemäß UL62 E501490

Technische Daten

- Betriebsspannung UL: 600 V
- Temperaturbereich: -40°C bis +90°C

Eigenschaften

- ausgezeichnete Flexibilität, beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Ozon, Sonnenlicht und Wasser
- gute Witterungsbeständigkeit
- Mindestbiegeradius: 6 x Gesamtdurchmesser des Kabels

Aderanzahl	Leiteraufbau	Isolationsstärke mm	Mantelstärke mm	Gesamtdurchmesser mm	Lagernummer
2	184/0,297	1,52	3,18	23,4	2180206010
3	184/0,297	1,52	3,18	24,6	2180306010
4	184/0,297	1,52	3,56	26,9	2180406010
5	184/0,297	1,52	3,56	30,00	2180506010

Aderanzahl	Leiteraufbau	Isolationsstärke mm	Mantelstärke mm	Gesamtdurchmesser mm	Lagernummer
6	184/0,297	1,52	3,56	31,5	2180606010
7	184/0,297	1,52	3,56	31,5	2180706010

- Further formats available on request
- All data and products subject to change