



FEP 0,25mm" AWM/UL 1716

Aufbau

1 Ader Li6Y 0,25mm"

Ader:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Cu-Litze: | 19x0,127mm Ø verzinkt (AWG24) |
| • Isolationsmaterial: | FEP 0,95 ± 0,05mmØ |
| • Aderwandstärken: | rechn. ca. 0,15mm |
| • Aderfarbe: | einfarbig |
| • Aufdruck: | ohne (UL gelabelt) |
| • Aufmachung: | K1603/ca.2000m (Nominallänge, abweichende |
| Laufängen möglich) | |
| • Kabelgewicht: | ca. 3,0 kg/km |

Technische Daten

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| • Betriebsspannung(U eff): | 1500 V |
| • Widerstand bei 20°C: | max. 80 Ω/km |
| • Temperaturbereich: | fest verlegt -40°C bis +150°C |
| • Nennspannung: | 150V |
| • Isolationswiderstand: | min. 100 MΩ x km bei 20°C |

Eigenschaften

- Für feste Verlegung Biegeradius (fest): fest verlegt -40° bis + 150°C
- Flammwidrig nach UL (horizontal) und DIN EN 60332-2-2 (20sec.)
- Leitung halogenhaltig, ölbeständig, allgemein gute chemische Beständigkeit
RoHS/REACH/CE konform

Artikelnummer: 5764025010

-
- Further formats available on request
 - All data and products subject to change