

Silikon UL 3239 AWG 22 150°C

Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

- Leiter: Kupfer verzinnt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 22
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar
andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1

Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.

Artikelnummer: 778322+kV+Farbe

Ø Ader mm ²	Drahtstärke qmm	Aufbau mm	Stromspannung	Wandstärke mm	Durchmesser mm	Lager - Nummer
AWG 22	0,35	7 x 0,25	40 kV	2,46	5,69	77832240+Farbe
AWG 22	0,35	7 x 0,25	30 kV	1,90	4,57	77832230+Farbe
AWG 22	0,35	7 x 0,25	25 kV	1,57	3,91	77832225+Farbe
AWG 22	0,35	7 x 0,25	20 kV	1,27	3,33	77832220+Farbe
AWG 22	0,35	7 x 0,25	15 kV	1,14	3,05	77832215+Farbe
AWG 22	0,35	7 x 0,25	10 kV	1,02	2,79	77832210+Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change