

Silikon UL 3239 AWG 14 150°C

Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

- Leiter: Kupfer verzinnt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 14
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar
andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1

Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.

Artikelnummer: 778314+kV+Farbe

Ø Ader mm²	Drahtstärke qmm	Aufbau mm	Stromspannung	Wandstärke mm	Durchmesser mm	Lager - Nummer
AWG 14	2,08	41 x 0,25	50 kV	3,81	9,50	77831450+Farbe
AWG 14	2,08	41 x 0,25	40 kV	2,46	6,81	77831440+Farbe
AWG 14	2,08	41 x 0,25	30 kV	1,90	5,69	77831430+Farbe
AWG 14	2,08	41 x 0,25	25 kV	1,57	5,03	77831425+Farbe
AWG 14	2,08	41 x 0,25	20 kV	1,27	4,42	77831420+Farbe
AWG 14	2,08	41 x 0,25	15 kV	1,14	4,17	77831415+Farbe
AWG 14	2,08	41 x 0,25	10 kV	1,02	3,91	77831410+Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change