

Silikon UL 3239 AWG 12 150°C

Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

- Leiter: Kupfer verzinkt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 12
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar
andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1

Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.

Artikelnummer: 778310+kV+Farbe

Ø Ader mm ²	Drahtstärke qmm	Aufbau mm	Stromspannung	Durchmesser mm	Lager - Nummer
AWG 12	3,29	65 x 0,25	40 kV	7,29	77831240+Farbe
AWG 12	3,29	65 x 0,25	30 kV	6,17	77831230+Farbe
AWG 12	3,29	65 x 0,25	25 kV	5,51	77831225+Farbe
AWG 12	3,29	65 x 0,25	20 kV	4,90	77831220+Farbe
AWG 12	3,29	65 x 0,25	15 kV	4,65	77831215+Farbe
AWG 12	3,29	65 x 0,25	10 kV	4,88	77831216+Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change