



## Silikon UL 3122 200°C VW-1 FT1

### Aufbau

- Leiter: verzinntes Kupfer
- Aderisolation: Silikonverbindung nach UL 758 isoliert mit Glasfasergeflecht
- Bedruckung: AWM - STYLE 3122 - 200°C 300V - I-A/B-200°C 300V-FT2

### Technische Daten

- Prüfspannung: 2.500 V
- Betriebsspannung: 300 V
- Temperaturbereich: - 50°C bis +200°C

| AWG | Aufbau<br>max. mm | Wandstärke Ø<br>mm | Innen Ø<br>mm | Außen Ø<br>mm | Gewicht<br>kg/km | Artikelnummer    |
|-----|-------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 22  | 3 x 0,40          | 0,425              | 1,70          | 2,00          | 6,40             | U3122022 + Farbe |
| 21  | 4 x 0,40          | 0,425              | 1,80          | 2,10          | 6,90             | U3122021 + Farbe |
| 20  | 5 x 0,40          | 0,400              | 1,90          | 2,20          | 8,60             | U3122020 + Farbe |
| 19  | 6 x 0,40          | 0,400              | 2,00          | 2,30          | 10,10            | U3122019 + Farbe |
| 18  | 7 x 0,40          | 0,400              | 2,10          | 2,40          | 11,80            | U3122018 + Farbe |
| 17  | 9 x 0,40          | 0,425              | 2,30          | 2,60          | 15,00            | U3122017 + Farbe |
| 16  | 11 x 0,40         | 0,450              | 2,50          | 2,80          | 18,50            | U3122016 + Farbe |

- Further formats available on request
- All data and products subject to change