

FEP 0,14 bis 95,0mm²

Aufbau

- Leiter: Cu-Litze, verzinkt oder versilbert
- Adernisolation: FEP

Technische Daten

- bei Nennspannung: 250V, 600V, 1000V
- Prüfspannung: 2500V, 3500V, 5000V
- Biegeradius: 8 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich Leiter: Cu blank bis +130°C
- Cu verzinkt bis +180°C
- Cu versilbert bis +200°C
- Temp.-Bereich Isolierung: -90°C bis +200°C

Ø- mm ²	Litzen- Aufbau n x mm	Cu-Inhalt kg/km	Außen-Ø mm 250 V	Außen-Ø mm 600 V	Außen-Ø mm 1.000 V	Lager- Nummer
0,14	18 x 0,10	1,4	0,78	0,99	1,27	57...
0,25	14 x 0,15	2,4	0,95	1,15	1,40	57...
0,34	19 x 0,15	3,3	1,07	1,27	1,52	57...
0,50	16 x 0,20	4,8	1,27	1,47	1,73	57...
0,75	24 x 0,20	7,2	-	1,75	1,95	57...
1,0	32 x 0,20	9,6	-	1,85	2,15	57...
1,5	30 x 0,25	14,4	-	2,20	2,40	57...
2,5	50 x 0,25	24,0	-	2,75	2,95	57...
4,0	56 x 0,30	38,0	-	3,40	3,60	57...
6,0	84 x 0,30	58,0	-	4,10	4,30	57...
10,0	80 x 0,40	96,0	-	5,65	5,95	57...
16,0	126 x 0,40	154,0	-	6,65	6,95	57...
25,0	196 x 0,40	240,0	-	8,45	8,75	57...
35,0	276 x 0,40	336,0	-	9,70	10,10	57...
50,0	392 x 0,40	480,0	-	11,20	11,60	57...

Ø- mm²	Litzen- Aufbau n x mm	Cu-Inhalt kg/km	Außen-Ømm 250 V	Außen-Ømm 600 V	Außen-Ø mm 1.000 V	Lager- Nummer
70,0	356 x 0,50	672,0	-	13,20	13,60	57...
95,0	470 x 0,50	912,0	-	16,05	16,60	57...

- Further formats available on request
- All data and products subject to change