



LiYY 1x1 qmm schwarz

Aufbau

• Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602 ETP1 DIN46431 DIN40500
• Leiteraufbau:	1,00 qmm - 32x0,200 mm
• Aderisolation:	PVC nach VDE 0207 Teil 4 YI2
• Shorehärte:	A89 +/- 3
• Aderdurchmesser:	2,10 mm
• Aderzahl:	1
• Farbcode:	schwarz
• Mantelisolation:	PVC nach VDE 0207 Teil 5 YM2
• Shorehärte:	A77 +/- 3
• Mantelfarbe:	RAL 9005 tiefschwarz
• Außendurchmesser:	3,10 +/- 0,2 mm

Elektrische und mechanische Werte

• Betriebsspannung U ₀ :	300V AC
• Prüfspannung:	2000V AC
• Temperaturbereich statisch:	-30°C bis +70°C
• Temperaturbereich dynamisch:	-20°C bis +70°C
• Biegeradius statisch:	10,0 x Außendurchmesser
• Biegeradius dynamisch:	15,0 x Außendurchmesser

Eigenschaften

RoHS 2011/65EU
CE - Konform

Artikelnummer: 2101010010

- Further formats available on request
- All data and products subject to change