



## ETFE UL 10086 AWG 14 - 24 200°C 600V

Isolationsmaterial Fluorpolymer ETFE

Leiter aus vernickeltem flexiblen Kupfer

Temperaturbereich -70°C bis 200°C

Spark Test 6 Kv

Nennspannung 600 V

Prüfspannung 2 Kv x 1 min

produziert und bedruckt nach E472542 UR UL 10086 200°C 600V VW-1

Referenz UL 10086, UL 758, UL 1581

Verwendung interner Verkabelung

| AWG | Außendurchmesser<br>mm | Dämmstärke mm<br>minimum -<br>durchschnittlich | Aufbau       | Widerstand<br>bei 20°C<br>Ohm/km | Artikelnummer |
|-----|------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 14  | 2,40 +/- 0,1           | 0,228 - 0,254                                  | 19 x<br>0,38 | 8,96                             | 5625514010    |
| 16  | 2,40 +/- 0,1           | 0,228 - 0,254                                  | 19 x<br>0,32 | 14,6                             | 5625516010    |
| 18  | 1,69 +/- 0,05          | 0,228 - 0,254                                  | 19 x<br>0,25 | 23,2                             | 5625518010    |
| 20  | 1,42 +/- 0,05          | 0,228 - 0,254                                  | 19 x<br>0,19 | 36,7                             | 5625520010    |
| 22  | 1,25 +/- 0,05          | 0,228 - 0,254                                  | 7 x<br>0,25  | 59,4                             | 5625522710    |
| 22  | 1,27 +/- 0,05          | 0,228 - 0,254                                  | 19 x<br>0,16 | 94,2                             | 5625522010    |
| 24  | 1,10 +/- 0,05          | 0,228 - 0,254                                  | 19 x<br>0,13 | 94,2                             | 5625524010    |

- Further formats available on request
- All data and products subject to change