



UL 1430

- Leiter: Kupfer vezinnt nach EN 13602
- Aderisolation: PVC vernetzt
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label
- Prüfspannung: 3.000 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis 105°C
bewegt -5°C bis 105°C
- flammwidrig nach UL 2556/FV-2/VW-1; CSA FT-1

AWG-Nr.	Aufbau max. mm	Ader Ø mm	max. Leiterwiderstand Ω /km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
26	7 x 0,160	1,34	152	1,4	4,1	747263001 + Farbe
26	19 x 0,102	1,4	146	1,4	4,5	747263000 + Farbe
24	19 x 0,127	1,45	91,3	2,1	6,6	747243000 + Farbe
24	7 x 0,203	1,45	92,3	2,1	5,3	747243001 + Farbe
22	7 x 0,254	1,65	58,1	3,3	6,9	747223001 + Farbe
22	19 x 0,160	1,7	56	3,8	9	747223000 + Farbe
20	7 x 0,320	1,88	36,1	5,5	10,4	747203001 + Farbe
20	19 x 0,203	1,95	34	6,1	12,3	747203000 + Farbe
18	19 x 0,254	2,2	21,4	9,6	14,2	747183000 + Farbe
18	7 x 0,404	2,1	22,4	9,6	13,7	747183001 + Farbe

AWG- Nr.	Aufbau max. mm	Ader Ø mm	max.Leiterwiderstand ?/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt- Gewicht kg/km	Lager-Nummer
16	19 x0,300	2,4	15,1	13,5	18	747163000 + Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change