



# FEP/FEP C 25xAWG22/7 300V 150°C vz. UL 21617/1886 AD=10,8+/-0,30mm

## Aufbau

- verzinnte Kupferlitze, 25 x AWG 22/7 (7x0,254 mm, 0,34 qmm)
- Aderisolierung aus FEP, Durchmesser 1,30 +/- 0,05mm, Adern verseilt
- Polyesterfolie
- Abschirmung aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung min. 80%
- Außenmantel aus FEP, Außendurchmesser 10,80 +/- 0,30 mm

## Elektrische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -90°C bis +150°C
- Betriebsspannung: 300/500 V
- Prüfspannung: eff. 2000 V

## Ausführung

- Aderfarben: schwarz mit Zifferndruck
- Mantelfarbe: weiß mit Druck alle 0,5 m
- Bedruckung:  
Letronic - 25xAWG22/7 - 300 V / 500 V - RoHS - CE -UL/RU etc. Zeichen- UL AWM  
Style 21617 150°C  
300V - KW / Jahr - xxxxxx m ist der laufende Zähler der Fertigungscharge z.B.  
00125 m  
Letronic, CE und ROHS gemäß Ihrer Konformitäts- und ROHS Erklärung

## Artikelnummer UL216172522

- 
- Further formats available on request
  - All data and products subject to change