



LiYwYw 7 x 0,34 mm²

Steuerleitung ungeschirmt, wärmebeständig

Aufbau

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| • Leiter: | Cu-Litze 7 x 0,25 |
| • Aderisolation: | Spezial-PVC |
| • Aderkennzeichnung: | nach DIN 47100 |
| • Verseilung: | Adern zu Lagen verseilt |
| • Mantel: | Spezial-PVC |
| • Mantelfarbe: | grau RAL 7001 |
| • Außendurchmesser: | 5,90 ± 0,15 mm |

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • Leiterwiderstand: | max. 57,5 Ohm/km |
| • Isolationswiderstand: | min. 20 MOhm x km bei +20 °C |
| • Betriebsspannung: | max. 500 V |
| • Prüfspannung: | 1500 V |
| • Biegeradius fest verlegt: | 4 x Außendurchmesser |
| bewegt: | 10 x Außendurchmesser |
| • Temperaturbereich fest verlegt: | -40°C bis +90°C |
| bewegt: | -5°C bis +90°C |
| kurzzeitig: | bis +105°C |

Normen

- EN 60332-1
- EN 50575
- EN 13501-6 Klasse Eca
- RoHS 2011/64/EU
- Reach: nach EG-Verordnung Nr. 1907/2006
- LABS Freiheit: verwendete Materialien besitzen keine lackbenetzungsstörenden Substanzen

Lagernummer: 2120703405

-
- Further formats available on request
 - All data and products subject to change