

Silikon UL 3604 200°C AWG 10 -21

Aufbau

- Leiter: Kupferlitze verzinkt
- Aderisolation: Silikonverbindung nach UL 758
- Bedruckung: AWM STYLE 3604 200°C 600V E 472542

Technische Daten

- Betriebsspannung: 600 V
- Temperaturbereich: -60°C bis +200°C
- Maximaltemperatur bis Kurzschluss: 350°C beim Leiter

AWG-Nr.	Aufbau mm	Isolationsstärke mm	Gesamt Ø mm	Maximaler Widerstand bei 20°C Ohm/km	Lager-Nummer
10	43 x 0,40	0,76	4,70 +/- 0,10	3,39	U360401010
12	32 x 0,40	0,76	4,20 +/- 0,10	5,09	U360401210
14	20 x 0,40	0,76	3,70 +/- 0,10	8,21	U360401410
16	12 x 0,40	0,76	3,20 +/- 0,10	13,7	U360401610
18	7 x 0,44	0,76	3,00 +/- 0,10	20,0	U360401810
19	6 x 0,40	0,76	2,80 +/- 0,10	26,7	U360401910
21	4 x 0,40	0,76	2,60 +/- 0,10	40,1	U360402110

- Further formats available on request
- All data and products subject to change