

FEP/FEP 7G10mm² vn. sw. 1000V 205°C AD=20mm+/-

Aufbau:

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Ader: | Fp 10mm ² (80np) 1000 V |
| • Leiter: | 10mm ² (80x0,4mm) Kupfer vernickelt |
| • Isolationsmaterial: | Fp-FEP (Grün/Gelb,Schwarz numerisch bedruckt) |
| • Durchmesser: | 5,95 +/- 0,15mm |
| • Verseilung: | Mitte: eine schwarze Ader |
| Lage: 6 Adern (gn/ge, sw 2-6) | |
| • Mantel: | Fp-FEP |
| • Außendurchmesser: | Nom. 20 mm +/- |

Technische Daten:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Prüfspannung(U eff): | 5,0 kV Ader |
| 2,5 kV Ader/Ader | |
| • Betriebsspannung(U eff): | 1000 V |
| • Widerstand bei 20°C: | max. 1,9 Ω/km |
| • Temperaturbereich: | von -100°C bis +205°C |

Durch den asymmetrischen Aufbau kann die Rundheit der Leitung nicht garantiert werden.

Das Kabel entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU

Artikel-Nr. 5762071010

-
- Further formats available on request
 - All data and products subject to change