



PTFE/PTFE 2xAWG22/19 offen verseilt 600V vs. rot/sw. +260°C

Aufbau

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Leiter: | AWG 22 (19x0,16 mm) Kupfer versilbert |
| • Isolationsmaterial: | PTFE-PTFE (1,27 +/- 0,1mm) |
| • Offene-Verseilung: | zwei Adern offen verseilt |
| • Schlaglänge: | 20 +/- 2 mm |
| • Durchmesser: | 2,54 +/- 0,15 mm |

Technische Daten

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Widerstand bei 20°C: | max. 51 Ohm/km |
| • Prüfspannung: | 3,4 kV (Ader) |
| • Betriebsspannung: | 600 V |
| • Temperaturbereich Leiter: | von -190°C bis +200°C |
| • Temperaturbereich Isolation: | von -190°C bis +260°C |

Eigenschaften

- Durch den asymmetrischen Aufbau kann die Rundheit der Leitung nicht garantiert werden.
- Das Kabel entspricht der EU - Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Artikelnummer: 5231232291

-
- Further formats available on request
 - All data and products subject to change