

H05RR-F VDE 0285, Netzleitungen Neoprene

Aufbau

- Leiter: Kupfer blank, nach EN 13602
- Aderisolation: Ethylen-Propylen-Kautschuk 3G
- Aderfarbcode: Farbcode nach VDE 0293 HD308 mit gn-ge (JB)
- Wanddicke: nom. 0,60 mm
- Außenmantel: EM2 nach EN 50363
- Mantelfarbe: RAL 9005 schwarz

Technische Daten

- Prüfspannung: 2.000 V
- Betriebsspannung: Uo/U 300/500 V
- Temperaturbereich: unbewegt -25°C bis +60°C

Ader-Anzahl	Ø mm²	Außen-Ø mm +/-	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
2	0,75	6,55	14,4	60,0	2820200075
3	0,75	7,05	21,6	68,0	2820300075
4	0,75	7,80	29,0	78,0	2820400075
2	1,00	7,05	19,0	72,0	2820200100
3	1,00	7,50	29,0	85,0	2820300100
4	1,00	8,20	38,0	98,0	2820400100
2	1,50	8,70	29,0	98,0	2820200150
3	1,50	9,20	43,0	120,0	2820300150
4	1,50	10,30	58,0	150,0	2820400150
5	1,50	11,25	72,0	180,0	2820500150
2	2,50	10,30	48,0	160,0	2820200250
3	2,50	11,00	72,0	190,0	2820200250
4	2,50	12,20	96,0	238,0	2820400250
5	2,50	13,70	120,0	285,0	2820500250

- Further formats available on request

- All data and products subject to change