

FLRY-B

- Leiter:
 - Isolierung:
 - Temperaturbereich:
 - Temperaturbeständigkeit
- weichgeglühtes Elektrolyt-Kupfer, blank
PVC DIN 72 551, Teil 6, Typ B
-40°C bis +105°C
gilt für die Dauer von 3.000 h

NennØ mm²	Aufbau	Einzeldrähte Ø max. mm	Ø max. mm	Widerstand bei 20°C max. m²/m	Isolierung Wandicke mm	AußenØ min./max. mm/mm	CU Zahl	Gewicht ca. kg/1000m	Lager- Nummer
0,35	12	0,21	0,9	52,0	0,25	1,2/1,4	3,2	4,5	321035 + color
0,50	16	0,21	1,0	37,1	0,3	1,4/1,6	4,8	6,0	321050 + color
0,75	24	0,21	1,2	24,7	0,3	1,7/1,9	7,2	9,0	321075 + color
1,0	32	0,21	1,35	18,5	0,3	1,9/2,1	9,6	11,5	321100 + color
1,5	30	0,26	1,7	12,7	0,3	2,2/2,4	14,4	16,5	321150 + color
2,5	50	0,26	2,2	7,6	0,35	2,7/3,0	24,0	26,0	321250 + color
4,0	56	0,31	2,75	4,7	0,4	3,4/3,7	38,0	42,0	321400 + color
6,0	84	0,31	3,3	3,1	0,4	4,0/4,3	58,0	61,5	321600 + color

- Further formats available on request
- All data and products subject to change