

H05VVC4V5-K, flexibel - 0,75 mm²

- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrähtig
- Litzenaufbau: nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
- Adern: Spezial-PVC
- Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
- Schutzleiter: grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
- Adern: mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Innenmantel: aus Spezial-PVC
- Cu-Geflechschirm, verzinkt
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7001
- Nennspannung U₀/U: 300 / 500 V
- Prüfspannung: 3.000 V
- Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MΩm x km
- Biegeradius: 20 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich:
in Ruhe -40°C bis +70°C
bewegt -5°C bis +70°C
- Flammwidrigkeit: gemäß IEC 60332-1
- Der Mantel ist erhöht ölbeständig

Querschnitt mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamtgewicht kg/km	Lager-Nummer
2 x 0,75 0Z	46,0	8,0	100,0	28902075
3G0,75	51,0	9,1	113,0	28903075
4G0,75	63,0	9,2	148,0	28904075
5G0,75	79,0	10,6	170,0	28905075
7G0,75	107,0	12,4	227,0	28907075
12G0,75	162,0	14,4	310,0	28912075
18G0,75	220,0	16,7	478,0	28918075
25G0,75	278,0	19,8	620,0	28925075
34G0,75	379,0	22,0	810,0	28934075
42G0,75	462,0	26,6	990,0	28942075
50G0,75	535,0	27,1	1.075,0	28950075
60G0,75	595,0	29,4	1.260,0	28960075

Querschnitt mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ømm	Gesamtgewicht kg/km	Lager-Nummer
61G0,75	689,0	29,8	1.380,0	28961075

- Further formats available on request
- All data and products subject to change