



LIY in Anlehnung an VDE 0812

- Leiter: Kupfer nach EN 13602
- Isolation: PVC nach VDE 0207/EN 50363-3
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +70°C
 - bewegt -5°C bis +70°C

Ø Ader mm²	Aufbau mm	Außen- Ø mm	Betriebs- Spannung V	Prüf- Spannung V	max. Leiterwiderstand Ω/km	Gesamt- Gewicht kg/km	Lager- Nummer
0,05	7 x 0,10	0,7	450	1.500	380,00	1,30	10005 + Farbe
0,08	10 x 0,10	0,8	300	1.200	245,00	2,10	10008 + Farbe
0,14	18 x 0,10	1,1	500	1.200	148,00	2,80	10014 + Farbe
0,25	14 x 0,15	1,5	900	2.500	79,90	5,20	10025 + Farbe
0,38	7 x 0,25	1,8	600	2.500	49,00	6,60	10034 + Farbe
0,50	16 x 0,20	2,0	900	2.500	38,10	8,90	10050 + Farbe
0,75	24 x 0,20	2,2	900	2.500	24,80	11,80	10075 + Farbe
1,00	32 x 0,20	2,5	900	2.500	18,50	15,40	10100 + Farbe
1,50	30 x 0,25	2,9	900	2.500	13,30	21,40	10150 + Farbe
2,50	50 x 0.25	3,5	900	2.500	7,60	33,70	10250 + Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change