

Silikon UL 3135 flexibel Kupfer verzinnt

Aufbau

- Leiter: flexibel Kupfer verzinnt
- Aderisolation: Silikonverbindung nach UL 758
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

- Prüfspannung: 2.000 V
- Betriebsspannung: 600 V
- Temperaturbereich: - 50°C bis +200°C
- minimaler Biegeradius: 5 x d2
- halogenfrei nach IEC 60754-1

AWG-Nr.	Aufbau max. mm	Ader Ø mm	max. Leiterwiderstand max. ?/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
22	3 x 0,40	2,40	59,40	3,62	9,00	7802200 + Farbe
20	5 x 0,40	2,60	36,70	6,03	11,00	7802000 + Farbe
18	7 x 0,40	2,90	23,20	8,44	15,00	7801800 + Farbe
16	11 x 0,40	3,30	14,60	13,26	20,00	7801600 + Farbe
14	17 x 0,40	3,60	8,96	20,50	28,00	7801400 + Farbe
12	27 x 0,40	4,10	5,64	32,56	41,00	7801200 + Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change