

SiA / SiD Draht, Silikon-isoliert, halogenfrei

Hochwärmebeständige Silikon-Aderleitung

Aufbau

- Leiter: verzinnter Cu-Draht
- Isolierhülle aus Silikonkautschuk, verschiedenfarbig
- Nennspannung: U₀/U 300 / 500 V
- Prüfspannung: 2000 V
- Temperaturbereich: -50°C bis + 180°C
- Biegeradius: nur für feste Verlegung!

Technische Daten

- Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1
- Halogenfreiheit: HCL-Emission gemäß IEC 60754-1
- Korrosivität der Brandgase gemäß IEC 60754-2

Ø Ader mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager - Nummer
0,5	4,8	2,0	8	860501 + Farbe
0,75	7,2	2,2	11	860751 + Farbe
1,0	9,6	2,3	13	861001 + Farbe
1,5	14,4	2,6	18	861501 + Farbe
2,5	24,0	3,2	29	862501 + Farbe
4,0	38,4	3,9	45	864001 + Farbe
6,0	57,6	4,4	64	866001 + Farbe
10,0	96,0	5,6	120	860101 + Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change