



H07V2-K nach VDE 0285

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Aderisolation: PVC wärmebeständig
- Prüfspannung: 2.500 V
- Betriebsspannung U_0/U : 450/750 V
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +90°C
 - bewegt -5°C bis +90°C

Ø Ader mm ²	Aufbau max. mm	Außen- Ø mm	max. Leiterwiderstand Ω /km	Cu- Gewicht kg/km	Gesamt- Gewicht kg/km	Lager- Nummer
1,50	30 x 0,25	3,25	13,30	14,4	21,5	023 + Farbe
2,50	50 x 0,25	3,70	7,98	24,0	32,0	023 + Farbe
4,00	56 x 0,30	4,20	4,95	38,0	49,0	023 + Farbe
6,00	84 x 0,30	4,80	3,30	58,0	70,0	023 + Farbe
10,00	EN 60228; KL. 5	6,20	1,91	96,0	107,2	023 + Farbe
16,00	EN 60228; KL. 5	7,45	1,21	158,0	170,0	023 + Farbe
25,00	EN 60228; KL. 5	9,30	0,78	240,0	300,0	023 + Farbe

Ø Ader mm²	Aufbau max.mm	Außen- Ø mm	max.Leiterwiderstand Ω/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt- Gewicht kg/km	Lager- Nummer
35,00	EN60228; Kl. 5	10,70	0,55	340,0	400,0	023 + Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change