



Schaltlitze UL 3266 halogenfrei / Polyolefine

Aufbau

- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Aderisolation: PO Polyolefin halogenfrei
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

- Prüfspannung: 2.000 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -55°C bis +125°C
bewegt -25°C bis +120°C

Eigenschaften

- halogenfrei
- flammwidrig FH/FT2/horizontal Flame Test UL2556
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständigkeit bei gebräuchlichen Isolierlacken

AWG-Nr.	Aufbau max. mm	Ader Ø mm	max. Leiterwiderstand ?/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
24	7 x 0,200	1,45	94,20	2,10	4,10	779124 + Farbe
22	19 x 0,150	1,60	59,40	3,30	5,50	779122 + Farbe
20	19 x 0,203	1,80	37,40	5,60	7,90	779120 + Farbe
18	19 x 0,254	2,05	23,20	9,60	12,0	779118 + Farbe
16	19 x 0,300	2,35	14,60	13,0	16,0	779116 + Farbe
14	19 x 0,375	2,70	8,96	20,0	24,0	779114 + Farbe
12	37 x 0,340	3,20	5,64	32,0	37,0	779112 + Farbe

AWG-Nr.	Aufbau max. mm	AderØ mm	max. Leiterwiderstand ?/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
10	37 x0,430	3,90	-	42,2	57,0	779110 + Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change