



FBL AWG 28/7, 4-50polig, RM 1,27mm UL 2651 farbig

Aufbau

- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Aufbau: AWG 28 - 7 x 0,127 mm
- Aderisolation: UL-PVC 105°C
- Aderfarbcode: Farbcode für FBL mit Farbwiederholung / IEC
- Außenmantel: UL- PVC 105°C
- Mantelfarbe: transparent
- Kennzeichnung: ohne Bedruckung

Technische Daten

- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 216,000 Ω/km
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +105°C
bewegt -10°C bis +105°C

Eigenschaften

- flammwidrig nach UL 1581 VW-1/ UL 2556 FV-2

Ader- Anzahl	Höhe nominal	Breite nominal	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager- Nummer
4	1,00	4,81	3,6	7,3	992504
5	1,00	6,08	4,5	9,1	992505
6	1,00	7,35	5,4	10,9	992506
8	1,00	9,89	7,2	14,5	992508
9	1,00	11,16	8,1	16,4	992509
10	1,00	12,43	9,0	18,2	992510
14	1,00	17,51	12,6	25,5	992514
16	1,00	20,05	14,4	29,2	992516
20	1,00	25,13	18,0	36,5	992520
24	1,00	30,21	21,6	43,8	992524
26	1,00	32,75	23,4	47,5	992526
34	1,00	42,91	30,6	62,1	992534

Ader - Anzahl	Höhe nominal	Breitenominal	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager - Nummer
37	1,00	46,72	33,3	67,6	992537
50	1,00	63,23	45,0	91,40	992550

- Further formats available on request
- All data and products subject to change