

7/Y - (3(St)) -Y (2x2,50+(3x0,50) St+2x0,50 mm²)

Aufbau

Adern 2,50 mm²:

- Leiter: El-Cu-Litze, blankweich, Klasse 5 nach IEC 60228/VDE 0295
- Isolation: PVC
- Farben: bl, sw
- Shorehärte (A): 90 ± 3

Adern 0,50 mm²:

- Leiter: El-Cu-Litze, blankweich, Klasse 5 nach IEC 60228/VDE 0295
- Isolation: PVC
- Farben: bl, sw, ws, rt, gn (nummeriert 1 - 5)
- Shorehärte (A): 90 ± 3
- Vorverseilung: 3 Adern 0,50 mm² (ws, rt,, gn) mit Quelfäden
- Schirmung: Alu / PES-Folie, Metallseite nach innen!
darunter:
- BeilaufLitze: El-Cu-Litze, verzinkt, Klasse 5 (0,50 mm²)
- Hauptverseilung: 2 Adern 2,50 mm² und geschirmtes Element und
2 Adern 0,50 mm²
- Endmantel: PVC, geeignet für Einsatz in Chlorwasser (0,6 mg/l)
und für Stoßchlorung
Farbe: orange, ähnlich RAL 2003
Ø: 9,10 ± 0,40 mm
Shorehärte (A): 88 ± 3
voll aufgespritzt, talkumiert
- Bedruckung: optional

Technische Daten

- Prüfspannung: A / A: > 2 kV
A / S: > 1 kV
bei 50 Hz eff. über 1 Minute.
- Isolationswiderstand min.: 20 MOhm x km bei 20 °C
- Betriebsspannung max.: 300 V
- Temperaturbereich: in Ruhe -20 °C bis +80 °C
in Bewegung -10 °C bis +80 °C
- Lagernummer: 6507323207

- Further formats available on request
- All data and products subject to change