

Y-JZ/-OZ/-JB 2,50 mm² bis 35,0 mm²

- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrähtig
 - Aufbau: nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
 - Adern: Spezial-PVC
 - Kennzeichnung Y-JZ/-OZ: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck mit Schutzleiter grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenlage
 - Kennzeichnung Y-JB: farbige Adern nach VDE 0293-308 mit Schutzleiter grün-gelb (ab 3-adrig) in der Außenanlage
 - OZ = ohne Schutzleiter
 - Adern: mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
 - Außenmantel: Spezial-PVC
 - Mantelfarbe: grau RAL 7001
 - Nennspannung U₀/U: 300 / 500 V
 - Prüfspannung: 4.000 V
 - Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MΩ x km
 - Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser
 - Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +70°C
 - bewegt -5°C bis +70°C
 - Flammwidrigkeit: gemäß IEC 60332-1
-

- Further formats available on request
- All data and products subject to change