

## H05SS-F - 1,00 mm<sup>2</sup>

### Aufbau

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Aderisolation: Silikon 2G
- Aderfarbcode: Farbcode nach VDE0293 HD308 mit gn-ge (JB)
- Wanddicke: nom. 0,60 mm
- Außenmantel: Silikon 2G
- Mantelfarbe: RAL 9003 weiss

### Technische Daten

- Prüfspannung: 2.000 V
- Betriebsspannung U<sub>0</sub>/U: 300/500 V
- Temperaturbereich: in Ruhe -60°C bis +180°C

### Eigenschaften

- halogenfrei

| Aderanzahl | Ø mm <sup>2</sup> | Außen-Ø mm | Cu-Gewicht kg/km | Gesamt-Gewicht kg/km | Lager-Nummer |
|------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|--------------|
| 2          | 1,00              | 7,05       | 19,2             | 71,0                 | 8060210001   |
| 3          | 1,00              | 9,20       | 28,8             | 86,0                 | 8060310001   |
| 4          | 1,00              | 8,20       | 38,4             | 106,0                | 8060410001   |
| 5          | 1,00              | 9,15       | 38,4             | 106,0                | 8060510001   |

- Further formats available on request
- All data and products subject to change