

FBL AWG 26/7, 2-12polig, RM 2,50 mm, UL/cUL 2651

grau mit Randader

Aufbau

- Leiter: 7 x 0,160 mm verzinnt, lackgebunden
- Querschnitt: AWG 26
- Isolation: Spezial-PVC
- Shore-Härte: 90 Shore A
- R = Raster: 2,50 mm
- D = Durchmesser: 1,00 mm
- Mantelfarbe: grau RAL 7032

Technische Daten

- Leiterwiderstand: max.: 135,0 Ohm/km
- Isolationswiderstand: 100 MOhm x km
- Betriebsspannung: 300 V max.
- Prüfspannung: 2.000 V
- Belastbarkeit: 2 A / 25°C
- Temperaturbereich: -15°C + 105°C

Eigenschaften

- Flammwidrigkeit: UL 94 VW 1

Aderzahl	Breite mm	Toleranz mm	Cu-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
2	n 1 x R + D	+/- 0,15	2,8	999020726
4	n 1 x R + D	+/- 0,15	5,6	999040726
6	n 1 x R + D	+/- 0,15	8,4	999060726
10	n 1 x R + D	+/- 0,15	14,0	999100726
12	n 1 x R + D	+/- 0,15	16,8	999120726

- Further formats available on request
- All data and products subject to change