

PUR-UL/cUL 20233/10042 0,14qmm

Aufbau

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Leiteraufbau: 18x0,10mm
- Aderisolation: TPE (12Y) thermoplastische Mischung
- Aderdurchmesser: 0,95mm
- Aderfarbcode: DIN 47100
- Außenmantel: PUR - (11Y) / UL-AWM758
- Mantelfarbe: RAL 9005 schwarz

Technische Daten

- Prüfspannung: 1.500V
- Betriebsspannung UL: 300V
- Leiterwiderstand: 138,000 Ω /km
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -50°C bis +80°C
 - bewegt -40°C bis +80°C

Eigenschaften

- halogenfrei
- wendelfähig
- schleppkettenfähig

Weitere Aderzahlen und Mantelfarben auf Anfrage.

Aderanzahl	Außen-Ø mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km
2	3,50	2,80	14,60
3	3,80	4,10	11,90
4	4,00	5,40	15,80
5	4,30	6,70	17,40
6	4,55	8,10	29,00
7	4,85	9,50	23,20
8	5,25	10,80	25,80
10	5,70	13,50	31,90
12	5,90	16,20	37,40

- Further formats available on request
- All data and products subject to change