

## LIYV phthalatfrei

- Leiter: Cu-Litze - verzinkt
- Isolation: PVC - Y 102
- Isolationswiderstand: min. 200 MΩm x km bei +20°C
- Temperaturbereich:
  - in Ruhe -30°C bis +70°C
  - in Bewegung -5°C bis +70°C
 für den Bereich +105 °C siehe LiYV-HT

Dieses Kabel ist phthalatfrei. Es ist geeignet für den Einsatz in Spielzeugen oder auch für Allergiker; entsprechend der EU-Richtlinie 2005/84/EG vom 14.12.2005.

Querschnitt/Ader mm <sup>2</sup>	Aufbau mm	AußenØ mm	Betriebsspannung V	Prüfspannung V	Lagernummer
0,14	18 x 0,10	1,1	500,00	1200	11414+Farbe
0,25	14 x 0,15	1,3	900,00	2500	11425+Farbe
0,34	7 x 0,25	1,4	600,00	2500	11434+Farbe
0,50	16 x 0,20	1,8	900,00	2500	11450+Farbe
0,75	24 x 0,20	2	900,00	2500	11475+Farbe
1,00	32 x 0,20	2,1	900,00	2500	114100+Farbe
1,50	32 x 0,25	2,6	900,00	2500	114150+Farbe
2,50	50 x 0,25	3,6	900,00	2500	114250+Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change