



LiYCY UL2464/2517-10002 AWG 28

Aufbau

- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Leiteraufbau: AWG 28 - 7 x 0,127 mm
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Aderdurchmesser: 0,90 mm
- Schirmung: CU-Geflecht verzinnt
- Außenmantel: UL-PVC 105°C
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 239,000 Ω /km
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +105°C
 - bewegt -10°C bis +105°C

Eigenschaften

flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2
Style 2464 80°C, Style 2517 105°C

Aderanzahl	Außen-Ø mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
2	4,00	10,6	26,0	4060280200
3	4,10	9,5	23,7	4060280300
4	4,30	13,6	27,1	4060280400
6	4,85	14,0	33,9	4060280600
8	5,10	17,6	38,4	4060280800
10	5,80	21,4	48,9	4060281000
12	6,00	24,9	54,1	4030281200
14	6,20	27,8	62,4	4060281400
16	6,50	30,3	63,5	4060281600
18	6,80	32,1	68,6	4060281800

- Further formats available on request
- All data and products subject to change