

LiYCY UL2464/2517-10002 AWG 26

Aufbau

- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Leiteraufbau: AWG 26 - 7 x 0,160 mm
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Aderdurchmesser: 1,00 mm
- Schirmung: CU-Geflecht verzinnt
- Außenmantel: UL-PVC 105 °C
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 130,000 Ω/km
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +105°C
 - bewegt -10°C bis +105°C

Eigenschaften

flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2
Style 2464 80 °C, Style 2517 105 °C

Aderanzahl	Außen-Ø mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager - Nummer
1	3,10	5,10	14,40	4060172601
2	4,20	13,00	17,00	4060272601
3	4,30	14,50	19,00	4060372601
4	4,60	16,00	23,00	4060472601
6	5,20	18,80	41,00	4060672601
8	5,60	26,00	48,70	4060807261
10	6,20	34,30	58,50	4061072601
12	6,40	32,20	64,00	4061207261
14	6,70	34,90	70,10	4061472601
16	7,00	45,00	82,80	4061672601

Aderanzahl	Außen-Ø mm	Cu-Gewichtkg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager - Nummer
18	7,30	46,80	88,70	4061872601

- Further formats available on request
- All data and products subject to change