



LiYCY UL2464/2517-10002 AWG 24

Aufbau

- Leiter: Kupfer verzinkt nach EN 13602
- Leiteraufbau: AWG 24 - 7 x 0,203 mm
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Aderdurchmesser: 1,20 mm
- Schirmung: CU-Geflecht verzinkt
- Außenmantel: UL-PVC 105°C
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 94,200 Ω /km
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +105°C
 - bewegt -10°C bis +105°C

Eigenschaften

flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2
Style 2464 80 °C, Style 2517 105 °C

Aderanzahl	Außen-Ø mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
2	4,6	14,3	28,1	4060240200
3	4,7	16,9	31,4	4060240300
4	5,1	23,4	36,5	4060240400
6	5,7	28,0	39,0	4060240600
8	6,2	31,1	50,0	4060240800
10	7,0	37,1	58,0	4060241000
12	7,1	50,6	64,0	4060241200
14	7,7	55,9	86,0	4060241400
16	8,1	58,8	85,0	4060241600
18	8,5	63,4	112,0	4060241800

- Further formats available on request
- All data and products subject to change