

Glasseidenisolierte Reinnickellitze 400V, 1,50-10,0mm², + 400°C

Aufbau:

- Leiter: Reinnickel
- Leiteraufbau: feindrähtig (s. Tabelle)
- Isolation: umspinnen mit Glasseide + imprägniertes Glasseidengeflecht
- Farbe: weiß (natur), grün/gelb (weitere Farben auf Anfrage)

Technische Daten:

- Nennspannung: 400 V
- Prüfspannung: 2000 V
- Mindestbiegeradius fest: ca. 18 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich: -50° C bis + 400°C

Abmessung	Leiteraufbau	Außen-Ø in mm	Artikel-Nr.
1 x 1,50	30 x 0,25	2,90	8101015 weiß
1 x 2,50	49 x 0,25	3,60	8101025 weiß
1 x 4,00	84 x 0,25	4,40	8101040 weiß
1 x 6,00	126 x 0,25	5,00	8101060 weiß
1 x 10,00	203 x 0,25	6,20	8101100 weiß
1 x 1,50	30 x 2,50	2,90	8101015 grün/gelb
1 x 2,50	49 x 0,25	3,60	8101025 grün/gelb
1 x 4,00	84 x 0,25	4,40	8101040 grün/gelb
1 x 6,00	126 x 0,25	5,00	8101060 grün/gelb
1 x 10,0	203 x 0,25	6,20	8101100 grün/gelb

- Further formats available on request
- All data and products subject to change